

# Miljövarudeklaration

Icopal - Byggfolier  
Icopal Akvaden Skarvband



DATUM: 2008-02-13

UTGÅVA: 4

Ersätter: 2004-09-15

## FÖRETAGET

Icopal AB har en produktionsenhet för tillverkning av bitumenbaserade tätskikt i Malmö.

I produktsortimentet ingår även byggprodukter som tillverkas inom Icopal-koncernen samt hos in- och utländska leverantörer.

## Miljöarbete inom Icopal AB

Icopal har en miljöpolicy och ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Produktionsenheten är anmälningspliktig enligt Miljöbalken och lämnar årsrapport till miljöförvaltningen i Malmö kommun. Icopal har ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001.

## PRODUKTEN

Icopal Akvaden Skarvband består av ett 20 mm brett, svart, plant tätningsband av butylgummi med plastisk-elastiska egenskaper. Tjockleken är ca 1,5 mm.

Icopal Akvaden Skarvband är en handelsvara som tillverkas i Tyskland.

Produkten innehåller inga ämnen upptagna i av Kemikalieinspektionen utgiven OBS-, Begränsnings- eller Allergilista.

Miljömärkningskriterier saknas.

**Produktvikt:** ca 40 g/m

## Produktinnehåll ( vikt-% )

Butylgummi med tillsatser 100 %

## Förpackning

Icopal Akvaden Skarvband levereras upprullad på silikonbehandlat releasepapper och en papphylsa.

Förpackningsmängd: ca 125 g/kg produkt.

Icopal AB uppfyller producentansvaret för förpackningar genom anslutning till Reparegistrat AB som fördelar erlagda avgifter till de materialbolag som återvinner respektive materialslag.

## Transport

Transporten från tillverkaren till Icopals lager i Malmö sker med bil. Produkten transporteras med bil till byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare i Sverige, direkt från lagret i Malmö eller via lager i Stockholm.

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

## Användning

Icopal Akvaden Skarvband användes t ex som förstärkt tätning av byggfoliers överläggsskarvar.

## INNEMILJÖ

Produkten avger inga kända hälsofarliga eller allergiframkallande ämnen till inomhusluften. Avger svag olje- och gummi-lukt.

Uppgifter och mätvärden på egenemissioner saknas för närvarande.

## RIVNING

Icopal Akvaden Skarvband kan inte separeras från monterad skarv.

Uttjänt folie demonteras för hand och omhändertages som restprodukt.

## RESTPRODUKTER

### Materialåtervinning

Restprodukter kan inte återvinnas.

### Energiutvinning

Produktens energiinnehåll kan utvinnas genom förbränning i av Miljödomstolen godkända anläggningar. Utsläpp av CO<sub>2</sub>. Genom rökgasrening endast små utsläpp av SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> och stoft. Slaggprodukterna deponeras och filteraskan hanteras som farligt avfall.

### Avfallsprodukter

Produkten är inte komposterbar. Urläkning kan förekomma varför produkten skall deponeras på godkänd plats enligt den lokala miljömyndighetens instruktioner.

## ÖVRIGT

Informationen är avgränsad till att ge en förenklad **kvalitativ** miljödeklaration "från fabriksgrind till och med deponering av avfall".

Deklarationen avser endast att vara en vägledning vid bedömning av produktens miljöbelastning utan produktgaranti, kvalitetspecification eller monteringsanvisning.

Ytterligare information om Icopals miljö- och kvalitetsarbete finns på hemsidan.



Icopal AB

Box 848

201 80 MALMÖ

Telefon

040-24 74 00

Fax

040-611 18 32

Organisationsnummer

556013-0709

Hemsida

www.icopal.se

Kundservice

Tel. 020-45 11 00

