

Miljövarudeklaration

Icopal - Byggkemiska produkter
Ico tätningsmassa och Asfaltkitt



DATUM: 2008-02-13
UTGÅVA: 3
Ersätter: 2002-01-15

FÖRETAGET

Icopal AB har två produktionsenheter i Malmö för tillverkning av tätskikt respektive takljus och brandventilation.

I produktsortimentet ingår även byggprodukter som tillverkas inom Icopal-koncernen samt hos in- och utländska leverantörer.

Miljöarbete inom Icopal AB

Icopal har en miljöpolicy och ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Produktionsenheterna är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken och inlämnar årsrapport till miljöförvaltningen i Malmö kommun.

Icopal har ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001.

PRODUKTEN

Ico tätningsmassa och Asfaltkitt består av en kallflytande, svart asfaltmassa som innehåller lösningsmedel, destillerad och oxiderad bitumen, syntetfibrer och kalkstensmjöl.

Ico tätningsmassa och Asfaltkitt är koncernvaror som tillverkas i Danmark.

Produkterna innehåller inga ämnen upptagna i av Kemikalieinspektionen utgiven OBS-, Begränsnings- eller Allergilista.

Miljömärkningskriterier saknas.

Åtgång: ca 1 kg/m² (flytande vara)

Produktinnehåll (vikt-%)

Oxiderad bitumen	45-50 %
Solventnafta	20-25 %
Kalkstensmjöl	20-25 %
Destillerad bitumen	6-8 %
Syntetfiber	2-3 %
Aluminiumstearat	< 1 %

Torrhalt ca 80 %

Förpackning

Ico tätningsmassa levereras i burk eller hink av plåt. Burkar levereras i pappkartong med 10 burkar i varje kartong. Asfaltkitt levereras i patron av plast. 12 patroner i pappkartong. I förekommande fall sker leverans på engångspall av trä. Produkten är då skyddad av sträckfilm av polyeten. Oskadad pall kan återanvändas. Förpackningsmängd: ca 100 g/kg produkt (exkl. pall).

Icopal AB uppfyller producentansvaret för förpackningar genom anslutning till Reparegistret AB som fördelar erlagda avgifter

till de materialbolag som återvinner respektive materialslag.

Transport

Transporten från tillverkaren till Icopals lager i Malmö sker med bil. Produkterna transporteras med bil till byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare i Sverige, direkt från lagret i Malmö eller via lager i Stockholm.

Produkterna är klassificerade som farligt gods. Brandklass 2b.

Användning

Ico tätningsmassa och Asfaltkitt användes för tätning av plåtanslutningar, sprickor i betong och murverk samt för reparation av tätskikt.

TILLVERKNING

Energi

El och eldningsolja.

Utsläpp till vatten/luft

Förorenat avloppsvatten renas i intern sedimentations- och oljeavskiljningsanläggning före avledning via kommunalt avloppsnät.

Utgående luftströmmar innehåller koldioxid, mindre mängder stoft och flyktiga kolväten samt spår av kväve- och svavel-föreningar.

Inverkan på mark

Vid tillverkningen sker ingen inverkan på mark.

Restprodukter

Brännbara restprodukters energiinnehåll utvinnes genom förbränning. Icke brännbara restprodukter omhändertages för deponering. Produktrester, spillolja, förorenat emballage o. dyl. omhändertages som farligt avfall.

RIVNING

Ico tätningsmassa och Asfaltkitt kan inte separeras från behandlat underlag utan hanteras som uttjänt underlag.

Uttjänt underlag omhändertages enligt den lokala miljömyndighetens instruktioner.

Uttjänta tak och tätskikt kan återtagas enligt vid aktuell tidpunkt gällande villkor.

RESTPRODUKTER

Materialåtervinning

Restprodukter kan inte återvinnas.

Energiutvinning

Produktens energiinnehåll kan utvinnas genom förbränning i speciella av Miljödomstolen godkända destruktionsanläggningar.

Avfallsprodukter

Överbliven flytande restprodukt och emballage skall hanteras som farligt avfall.

ÖVRIGT

Informationen är avgränsad till att ge en **kvalitativ** miljödeklaration ”från fabriksgrind till och med deponering av avfall”.

Ytterligare information om Icopals miljö- och kvalitetsarbete finns på hemsidan.



REPARREGISTRET AB

Icopal AB	Telefon	Organisationsnummer	Kundservice
Box 848	040-24 74 00	556013-0709	Tel. 020-45 11 00
201 80 MALMÖ	Fax	Hemsida	
	040-611 18 32	www.icopal.se	

Icopal - Byggkemiska produkter Ico tätningsmassa och Asfaltkitt

Kvalitativ redovisning av resursutnyttjande och påverkan på **YTTRE MILJÖN**

NR	DEL AV LIVSCYKELN	ENERGI		RÅVAROR			UTSLÄPP TILL		INVERKAN PÅ MARK	
		Slag	Mängd	Förnyelsebar råvara	Ej förnyelsebar råvara	Mängd 1)	Vatten	Luft		
1.	INGÅENDE MATERIAL									Bil.
1.1	Råvaror/Insatsvaror	Uppgifter saknas f.n.	Uppgifter saknas f.n.		Bitumen Solventnafta Kalkstensmjöl Syntetfibrer Aluminiumstearat	51-58 % 20-25 % 20-25 % 2-3 % < 1 %	Uppgifter saknas f.n.	Uppgifter saknas f.n.	Oljeutvinning Oljeutvinning Dagbrott Oljeutvinning Uppgift saknas f.n.	
1.2	Återvunna material									
1.3	Ursprung för råvaror/insatsvaror Danmark: Europa: Övriga världen:					ca 20 % ca 80 % 0 %				
2.	PRODUKTION									Bil.
2.1	Produktionsprocessen	El, eldningsolja	Uppgifter saknas f.n.				Renat avloppsvatten	VOC, SO ₂ NO _x , NH ₃ CO ₂ , Stoft	Restprodukter till förbränning/deponi/destruktion	

Fotnot: 1) Mängd avser vikt-% för färdig produkt.

Ico tätningsmassa och Asfaltkitt

NR	DEL AV LIVSCYKELN	INFORMATION OCH DATA	
3.	DISTR. AV FÄRDIG BYGGVARA		Bil.
3.1	Produktionsort/Land	Uldum / Danmark	
3.2	Transportsätt	Bil (100 %).	
3.3	Distributionsform	Via lager i Malmö / Stockholm till byggarbetsplats / byggmaterialhandel.	
3.4	Emballage	Plåtburk och papp, hink av plåt eller plastpatron och papp. Burkar i kartong, hinkar och patroner i kartong på trälastpall skyddas av sträckfilm av transparent PE-film. Icopal AB är anslutet till REPA.	
4.	BYGGSCHEDET		Bil.
4.1	Byggproduktion	Transport- och lyfthjälp krävs för pallenheter. Skyddas för frost under lagring.	
4.2	Byggvaruanpassning	Ej tillämpligt.	
5.	BRUKSSKEDET		Bil.
5.1	Drift	Inga åtgärder erfordras för att bibehålla funktionen.	
5.2	Underhåll	Inget underhåll erfordras.	
5.3	Livslängd (Beständighet)	Fritt exponerat är livslängden erfarenhetsmässigt 3-5 år. Icke fritt exponerat är den beroende av det täckande materialets egenskaper.	
6.	RIVNING		Bil.
6.1	Demontering	Uttjänt produkt kan inte demonteras från underlaget.	
7.	RESTPRODUKTER		Bil.
7.1	Återanvändning	Restprodukt kan inte återanvändas till samma funktion.	
7.2	Materialåtervinning	Restprodukt kan inte materialåtervinnas.	
7.3	Energiutvinning	Produktens energiinnehåll kan utvinnas genom förbränning i av Miljödomstolen godkända destruktionsanläggningar. Utsläpp av CO ₂ . Genom rökgasrening endast små utsläpp av SO _x , NO _x och stoft. Slaggprodukter deponeras. Filteraska hanteras som farligt avfall.	
7.4	Deponering	Torkade restprodukter inkl. uttjänt underlag hanteras enligt den lokala miljömyndighetens instruktioner.	
7.5	Farligt avfall	Flytande restprodukter och emballage skall hanteras som farligt avfall.	

Fotnot:

Icopal - Byggkemiska produkter
Ico tätningssmassa och Asfaltkitt

Kvalitativ redovisning av påverkan på **INNEMILJÖN**

NR	DEL AV LIVSCYKELN	INFORMATION OCH DATA	
8.	INNEMILJÖ		Bil.
8.1	Innehåll av hälsofarliga ämnen		
8.2	Byggprocess		
8.3	Egenemissioner och lukt		
8.4	Krav på omgivande byggvaror		
8.5	Referens till 8.4		
8.6	Drift och underhåll		
8.7	Ljudnivå		
8.8	Elektriska och magnetiska fält		
	KOMPLETTERANDE INFORMATION		Bil.
	Innemiljö	Ej tillämpligt. Produkten användes endast på byggnadens yttre skal och påverkar därför inte innemiljön.	

Fotnot:

Informationen i denna miljövarudeklaration följer anvisningarna som utarbetats av Byggsektorns Kretsloppsråd, mars 2000, och bygger på tillgängliga kunskaper vid utgivningsdatum. Deklarationen avser endast att vara en vägledning vid bedömning av produktens miljöbelastning utan produktgaranti, kvalitetsspecifikation eller monteringsanvisning.