

# Miljövarudeklaration

Icopal - Byggkemiska produkter

Icoflux primer



DATUM: 2008-02-13

UTGÅVA: 3

Ersätter: 2002-01-15

## FÖRETAGET

Icopal AB har två produktionsenheter i Malmö för tillverkning av tätskikt respektive takljus och brandventilation.

I produktsortimentet ingår även byggprodukter som tillverkas inom Icopal-koncernen samt hos in- och utländska leverantörer.

## Miljöarbete inom Icopal AB

Icopal har en miljöpolicy och ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Produktionsenheterna är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken och inlämnar årsrapport till miljöförvaltningen i Malmö kommun.

Icopal har ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001.

## PRODUKTEN

Icoflux primer består av en kallflytande, svart asfaltlösning som innehåller lösningsmedel, destillerad och oxiderad bitumen samt ytaktivt vätmiddel.

Icoflux primer är en koncernvara som tillverkas i Danmark.

Produkten innehåller inga ämnen upptagna i av Kemikalieinspektionen utgiven OBS-, Begränsnings- eller Allergilista.

Miljömärkningskriterier saknas.

**Åtgång:** 170-250 g/m<sup>2</sup> (flytande vara)

## Produktinnehåll ( vikt-% )

Solventnafta	55-65 %
Oxiderad bitumen	20-25 %
Destillerad bitumen	15-20 %
Propylendiamin	<1 %

Torrhalt ca 40 %

## Förpackning

Icoflux primer levereras i burk, hink eller fat av plåt. Burkar levereras i pappkartong med 10 burkar i varje kartong. I förekommande fall sker leverans på engångspall av trä. Produkten är då skyddad av sträckfilm av polyeten. Oskadad pall kan återanvändas.

Förpackningsmängd: ca 100 g/kg produkt (exkl. pall).

Icopal AB uppfyller producentansvaret för förpackningar genom anslutning till Reparegistret AB som fördelar erlagda avgifter

till de materialbolag som återvinner respektive materialslag.

## Transport

Transporten från tillverkaren till Icopals lager i Malmö sker med bil. Produkten transporteras med bil till byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare i Sverige, direkt från lagret i Malmö eller via lager i Stockholm.

Produkten är klassificerad som farligt gods. Brandklass 2b.

## Användning

Icoflux primer användes som förbeströkning vid fuktisolering av mur- och betongytor, vid helklistring av tätskikt på vissa underlag samt vid rekonditionering av åldrat tätskikt.

Produkten har en vidhäftningshöjande funktion för efterföljande ytbehandling.

## TILLVERKNING

### Energi

El och eldningsolja.

### Utsläpp till vatten/luft

Förorenat avloppsvatten renas i intern sedimentations- och oljeavskiljningsanläggning före avledning via kommunalt avloppsnät.

Utgående luftströmmar innehåller koldioxid, mindre mängder stoft och flyktiga kolväten samt spår av kväve- och svavel-föreningar.

### Inverkan på mark

Vid tillverkningen sker ingen inverkan på mark.

### Restprodukter

Brännbara restprodukters energiinnehåll utvinnes genom förbränning. Icke brännbara restprodukter omhändertages för deponering. Produktrester, spillolja, förorenat emballage o. dyl. omhändertages som farligt avfall.

## INOMHUSMILJÖ

Icoflux primer innehåller alifatiska lösningsmedel, bitumen samt en mindre mängd propylendiamin som är ett ytspänningsnedsättande vätmiddel.

Inomhusluften påverkas kortvarigt av lösningsmedelslukt under torkningsskedet. Torkad produkt avger inga kända hälsofarliga eller allergiframkallande ämnen till inomhusluften. Den torra bitumenfilmen kan initialt avge svag oljelukt.

## RIVNING

Icoflux primer kan inte separeras från förbestruket underlag utan hanteras som uttjänt underlag.

Uttjänt underlag omhändertages enligt den lokala miljömyndighetens instruktioner. Uttjänta tak och tätskikt kan återtagas enligt vid aktuell tidpunkt gällande villkor.

## RESTPRODUKTER

### Materialåtervinning

Restprodukter kan inte återvinnas.

### Energiutvinning

Produktens energiinnehåll kan utvinnas genom förbränning i speciella av Miljödomstolen godkända destruktionsanläggningar.

### Avfallsprodukter

Överbliven flytande restprodukt och emballage skall hanteras som farligt avfall.

## ÖVRIGT

Informationen är avgränsad till att ge en **kvalitativ** miljödeklaration "från fabriksgrind till och med deponering av avfall".

Ytterligare information om Icopals miljö- och kvalitetsarbete finns på hemsidan.



REPA REGISTRET AB

Icopal AB

Box 848

201 80 MALMÖ

Telefon

040-24 74 00

Fax

040-611 18 32

Organisationsnummer

556013-0709

Hemsida

www.icopal.se

Kundservice

Tel. 020-45 11 00

**Icopal - Byggkemiska produkter  
Icoflux primer**

Kvalitativ redovisning av resursutnyttjande och påverkan på **YTTRE MILJÖN**

NR	DEL AV LIVSCYKELN	ENERGI		RÅVAROR			UTSLÄPP TILL		INVERKAN PÅ MARK	
		Slag	Mängd	Förnyelsebar råvara	Ej förnyelsebar råvara	Mängd 1)	Vatten	Luft		
1.	INGÅENDE MATERIAL									Bil.
1.1	Råvaror/Insatsvaror	Uppgifter saknas f.n.	Uppgifter saknas f.n.		Solventnafta Bitumen Propylendiamin	55-65 % 35-45 % < 1 %	Uppgifter saknas f.n.	Uppgifter saknas f.n.	Oljeutvinning Oljeutvinning Uppgift saknas f.n.	
1.2	Återvunna material									
1.3	Ursprung för råvaror/insatsvaror Danmark: Europa: Övriga världen:					0 % 100 % 0 %				
2.	PRODUKTION									Bil.
2.1	Produktionsprocessen	El, eldnings-olja	Uppgifter saknas f.n.				Renat avloppsvatten	VOC, SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> , NH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> , Stoft	Restprodukter till förbränning/deponi/destruktion	

Fotnot: 1) Mängd avser vikt-% för färdig produkt.

## Icoflux primer

NR	DEL AV LIVSCYKELN	INFORMATION OCH DATA	
3.	DISTR. AV FÄRDIG BYGGVARA		Bil.
3.1	Produktionsort/Land	Uldum / Danmark	
3.2	Transportsätt	Bil ( 100 % ).	
3.3	Distributionsform	Via lager i Malmö / Stockholm till byggarbetsplats / byggmaterialhandel.	
3.4	Emballage	Plåtburk och papp, hink eller fat av plåt. Burkar i kartong och hinkar på trälaspall skyddas av sträckfilm av transparent PE-film. Icopal AB är anslutet till REPA.	
4.	BYGGSKEDET		Bil.
4.1	Byggproduktion	Transport- och lyfthjälper krävs för pallenheter och fat. Skyddas för frost under lagring.	
4.2	Byggvaruanpassning	Ej tillämpligt.	
5.	BRUKSSKEDET		Bil.
5.1	Drift	Inga åtgärder erfordras för att bibehålla funktionen.	
5.2	Underhåll	Inget underhåll erfordras.	
5.3	Livslängd (Beständighet)	Erfarenhetsmässigt samma livslängd som det övertäckande materialet.	
6.	RIVNING		Bil.
6.1	Demontering	Uttjänt produkt kan inte demonteras från underlaget.	
7.	RESTPRODUKTER		Bil.
7.1	Återanvändning	Restprodukt kan inte återanvändas till samma funktion.	
7.2	Materialåtervinning	Restprodukt kan inte materialåtervinnas.	
7.3	Energiutvinning	Produktens energiinnehåll kan utvinnas genom förbränning i av Miljödomstolen godkända destruktionsanläggningar. Utsläpp av CO <sub>2</sub> . Genom rökgasrening endast små utsläpp av SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> och stoft. Slaggprodukter deponeras. Filteraska hanteras som farligt avfall.	
7.4	Deponering	Torkade restprodukter inkl. uttjänt underlag hanteras enligt den lokala miljömyndighetens instruktioner.	
7.5	Farligt avfall	Flytande restprodukter och emballage skall hanteras som farligt avfall.	

Fotnot:

**Icopal - Byggkemiska produkter  
Icoflux primer**

**Kvalitativ redovisning av påverkan på INNEMILJÖN**

NR	DEL AV LIVSCYKELN	INFORMATION OCH DATA					
	INNEMILJÖ		Bil.				
8.1	Innehåll av hälsofarliga ämnen	Avger inga kända hälsofarliga eller allergiframkallande ämnen till inomhusluften i torkat tillstånd. Torr produkt kan initialt avge svag oljelukt.					
8.2	Byggprocess	Lagras i väl slutna förpackningar på väl ventilerad plats. Förvaras och hanteras enligt föreskrifter för brandfarliga vätskor klass 2b.					
8.3	Egenemissioner och lukt TVOC Enskilda VOC	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}</math></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}</math></td> <td style="text-align: center;">SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )</td> </tr> </table>	$\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}$	SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )	$\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}$	SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )	
$\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}$	SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )						
$\mu\text{g} / \text{m}^2\text{h}$	SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )						
8.4	Krav på omgivande byggvaror	Appliceras på väl rengjord och torr yta.					
8.5	Referens till 8.4	Långvarig erfarenhet.					
8.6	Drift och underhåll	Inget underhåll erfordras för att bibehålla funktionen.					
8.7	Ljudnivå	Ej tillämpligt.					
8.8	Elektriska och magnetiska fält	Ej tillämpligt.					
	KOMPLETTERANDE INFORMATION		Bil.				
	Arbetsmiljöaspekter	Hänvisning till gällande varuinformationsblad.					

Fotnot:

Informationen i denna miljövarudeklaration följer anvisningarna som utarbetats av Byggsektorns Kretsloppsråd, mars 2000, och bygger på tillgängliga kunskaper vid utgivningsdatum. Deklarationen avser endast att vara en vägledning vid bedömning av produktens miljöbelastning utan produktgaranti, kvalitetsspecifikation eller monteringsanvisning.