

SÄKERHETS DATABLAD

Underlagsprodukter

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2007-08-12

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

| | |
|---------------------------|--------------------|
| HANDELSNAMN | Elastoflex |
| ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | Underlagstäckning. |

Leverantör

| | |
|-------------------------|--|
| Företag | Icopal AB |
| Adress | Box 848 |
| Postnr/Ort | 201 80 MALMÖ |
| Telefon | 040 - 24 74 00 |
| E-mail | info.se@icopal.com |
| Fax | 040-979862 |
| Kontaktperson | Magnus Wirgin, 040 - 24 75 01 |
| Nödtelefonnummer | Ring Giftinformationscentralen 08-331231 |

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som hälso- eller miljöfarliga. I produkten ingår bland annat följande ej märkningspliktiga ämnen:

| Nr | Ämnesnamn | EG-nr | CAS-nr | Konc. (%) | Märkning |
|----|---------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1 | Bitumen, oxiderad | 265-196-4 | 64742-93-4 | 20-40 | -- |
| 2 | Bitumen, destillerad | 232-490-9 | 8052-42-4 | 20-40 | -- |
| 3 | Kalkstensmjöl | 215-279-6 | 1317-65-3 | 15-30 | -- |
| 4 | Sand | -- | -- | 15-30 | -- |
| 5 | Styren polymer med 1,3-butadien | -- | 9003-55-8 | 1-10 | -- |

Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finnes.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Tillkalla läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Drink ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, koldioxid, skum eller pulver.

EJ LÄMPLIGT SLÄCKMEDEL

Vatten i slutna stråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Undvik inandning av rökgaser. Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

INFORMATION

Vid brand kan toxiska rökgaser och luftburna partiklar bildas innehållande bland annat kolmonoxid, koldioxid och svaveldioxid. Kyl produkt som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Låt inte släckvatten från brandbekämpningen komma ut i avlopp eller vattendrag.

SÄKERHETS DATABLAD

Underlagsprodukter

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2007-08-12

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddshandskar.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att produkten kommer ut i sjöar och vattendrag.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp spill från produkten mekaniskt. Återanvänd om möjligt produkten.

Spill som lämnas till destruktion behandlas som övrigt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Lagras torrt och svalt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna med tvål och vatten före paus samt vid arbetspassets slut.

HANDSKYDD

Skyddshandskar behövs normalt inte. Vid behov använd vanliga arbetshandskar av läder.

HUDSKYDD

Använd arbetskläder som normalt används vid byggnation.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | |
|---------------------------|--|
| Form | Fast produkt. |
| Färg | Produkten tillhandahålles i olika färger, se produktkatalog. |
| Lukt | Luktar asfalt. |
| Löslighet i vatten | Olöslig i vatten. |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid, koldioxid och svaveloxider.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet för produkten

| Exponeringsväg | Värde/enhet | Djurart | Exp. tid | Not |
|----------------|--------------|---------|----------|-----------------------------------|
| Oral LD50 | > 5000 mg/kg | råtta | | Beräknat på ingående komponenter. |
| Dermal LD50 | > 5000 mg/kg | råtta | | Beräknat på ingående komponenter. |

FÖRTÄRING

Förtäring av produkten i större mängd kan ge illamående, kräkningar och magsmärtor.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten bedöms inte vara miljöfarlig, eftersom den inte innehåller några ämnen klassificerade som miljöfarliga.

SÄKERHETS DATABLAD

Underlagsprodukter

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2007-08-12

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och spill är övrigt avfall. Kan förbrännas i godkänd destruktionsanläggning. Kontakta kommunen.

AVFALLSGRUPP

Föreslagen EWC-kod: 17 09 04.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

16. ANNAN INFORMATION

Icopal AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPA:s kundtjänst telefon 0200 - 88 03 10 eller via Internet www.repa.se.

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR:

Säkerhetsdatablad godkänt av Hans Månsson, Icopal AB.

LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3

| Nr. | R-fraser |
|-----|----------|
| -- | -- |

Från föregående version har punkten 1 ändrats.