

# Enkelt med ett komplett taksystem


# Decra tillbehör finns i alla färger



**1** **Decra takplatta**  
Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m<sup>2</sup>



**2** **Decra nockpanna rak**  
Till nock och valmnock. Nyttolängd 900 mm. Koniska.  
**Decra Tättningsband, rektangulär**



**3** **Decra ändnockpanna med ändbotten**  
Start/slut. Nyttolängd 400 mm.  
**Decra rundad nockkupa**  
Till nock och valmnock. Nyttolängd 400 mm. 2,5 st/m.



**4** **Decra grennockpanna till valmnock**  
Start/slut. 25°, 30°, 35°, 40° och 45°.  
**Decra böjd valmavslutning till valmnock**  
Startände. Nyttolängd 410 mm.



**5** **T-nockpanna**  
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.




**6** **Decra ventilationshuv Multi**  
12°-30° eller 30°-50°. Levereras med anslutningsrör (150 x 150 mm) och övergångsstycke (Ø 100-150 mm).



**7** **Decra ventilationspanna Multi**  
Används för ventilation av utrymmet mellan Decrapannorna och undertaket där detta krävs (t ex vid långa takfall utan luftad nock).



**8** **Decra Plan Platta**  
905x1100 mm för detaljintäckningar m m.



**9** **Decra rännalsplåt**  
Nyttolängd 1900 mm.  
**Decra Tättningsband, triangelformad**



**10** **Decra nockband och nockbeslag**  
För tätning och ventilation av nock. Nockbeslaget är justerbart i höjdlöd.



**11** **Decra fotstycke 15/25**  
Täcker 900 mm. Standard (h=55 mm). Renovering (h=95 mm). Nyttolängd 1100 mm.



**12** **Decra profilerat vindskivebeslag**  
(h=35 mm) För gavel med vindskiva.  
**Decra profilerad gavelavslutning**  
(h=100 mm) För gavel utan vindskiva. och vid renovering av eternittak. Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor. Profilerarna är koniska.



**13** **Decra profilerad sidointäckning**  
För avslutning mot vägg. Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor.  
**Decra intäckningsprofil**  
För avslutning mot vägg utan infäst spår. Nyttolängd 900 mm.



**14** **Decra murintäckningsprofil**  
För anslutning till murad vägg med infällning i bruksfog. Nyttolängd 900 mm.  
**Decra löskant**  
För anslutning mot vägg. Nyttolängd 900 mm.



**15** **Decra taksteg**  
Decra taksteg respektive Decra taksteg med fäste för stega. Finns i svart respektive rött utförande.



**16** **Decra skruv**  
Åtgång ca 10 st/m<sup>2</sup> (4 st/panna) inkl bits.



**17** **Decra reparationsatt**  
För att laga eventuella skador.



**18** **Decra takljuskupol**  
Av slagtålig polystyrenplast. Ruta av akryl. Bygger 4 x 2 pannor. Öppningsmått 488 x 492 mm.

