

Svita Brandgasventilator UPP-2L

CE-märkt enligt standard SS-EN 12101-2

Produktblad

Användning

Svita brandgasventilator UPP-2L är avsedd för utvändig montering på låglutande tak med maximal lutning 30 grader.

Produktbeskrivning

Svita UPP-2L har två uppåtgående lock som är utvändigt klädda med aluzinkplåt och invändigt med galvaniserad stålplåt. Locken är värmeisolerade med mellanliggande 50 mm cellplastisolering.

Sargen (höjd 250 mm eller 500 mm) är av galvaniserad stålplåt som utvändigt är klädd med 50 mm mineralullsisolering.

Vägt U-värde är 0,9 W/m²C.

Följande storlekar finns som standard:

1000x1000, 1200x1200, 1800x1200, 2000x1000 samt 2400x1200.

Måtten är i millimeter och motsvarar håltagning i tak.

I standardutförande är UPP-2L utrustad med:

- utvändigt draghandtag för manuell öppning från takplan
- termisk smältsäkring som öppnar automatiskt vid 72°C
- gastycksfjädrar som ger en lugn och dämpad öppningsrörelse
- invändigt monterat nedstörningsskydd

Brandgasventilatorn kan kompletteras med utrustning för elektrisk öppning och/eller komfortventilation.

