

# ICOPAL Takbrunnar & Sargbräddavlopp XH för Monarplan PVC-duk



## Produktblad

### Allmänt

Samtliga brunnar och sargbräddavlopp är tillverkade i 0,8 mm tjock rostfri stålplåt EN 1.4301 och har en 0,6 mm tjock fläns (350x350 mm). På produkterna finns en förmonterad intäckningskrage (500x500 mm) av grå PVC-duk Monarplan FM 1,2 mm.

Den unika konstruktionen gör den mer vridstyv vilket innebär bättre hållfasthet och ökad säkerhet mot läckage på taket. Infästningsringen som håller duken på plats är gjord av tjockare material och har en större ringbredd än tidigare. Den har dessutom en försänkning i innerkanten med extra svetspunkter.

### Monarplan Takbrunn XH (figur 1)


Används för avvattning av tak till invändigt avlopp. Vid nyproduktion ansluts brunnen direkt till PVC-rör eller med övergångsrör till annan storlek eller rörtyp.

Levereras med löstagbar lövfångarsil.

Vid renovering ansluts brunnen direkt i den befintliga takbrunnen, val av storlek görs utifrån diametern på det befintliga tappstycket.

### Monarplan Sargbräddavlopp XH (figur 2)

Används för att avleda vatten genom byggnadens fasad till utvändigt takavvattning.



Figur 1. Monarplan Takbrunn XH



Figur 2. Monarplan Sargbräddavlopp XH

| Artikelnr | Artikel                     | Rördiameter (mm) | Tappstyckslängd (mm) | Övrigt         |
|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 407106    | Takbrunn XH inkl lövfångare | 110              | 500                  |                |
| 407107    |                             | 90               | 500                  |                |
| 407108    |                             | 75               | 500                  | Tättring ingår |
| 407306    | Sargbräddavlopp XH          | 110              | 500                  |                |
| 407307    |                             | 75               | 500                  |                |