

ICOPAL Gasmembran RAC 800



Produktdatablad

Produktbeskrivning

Icopal Gasmembran RAC 800 är en produkt uppbyggd av flera lager LD-polyeten samt en 12 my Aluminiumfolie som armerats med ett polyesternät. Den speciella konstruktionen ger en stark produkt som skapar en effektiv och tät barriär som förhindrar gas att ta sig upp i överliggande konstruktioner.

Användningsområde

Som skydd mot gas vid nyproduktion av byggnader. Materialet monteras i byggnadens grundkonstruktion. Materialets uppbyggnad gör att produkten är en utmärkt gasbarriär för projekt där membranet utsätts för stora påfrestningar.

Produkten kan med fördel appliceras innan grundkonstruktionen skapas. Den skall då ha ett övermått på minst 1 till 2 m utanför grundkonstruktionen för att ge ett tillräckligt skydd. Produkten läggs i en grusbädd för att förhindra att stenar eller andra partiklar perforerar membranet.

Produkterna kan levereras i sjok upp till 800 m². Större ytor skarvas ihop på plats genom svetsning eller med skarvband.

Produktdata

Art. nr:	5467021	2x100 m	5467041
Dimension:	2x25 m		2x100 m
Vikt per rulle:	ca 41 kg		ca 161 kg
Antal per pall:	20 rullar		5 rullar

Tekniska data

Ytvikt	800 g/kvm
Tjocklek	0,81 mm
Draghållfasthet	> 550 N/5cm
EN 12311-1	
Metangas genomsläpplighet	<0,005 cm ³ /hm ² atm