

# ICOPAL Radonmembran RMB 400



## Produktdatablad

### Produktbeskrivning

Icopal Radonmembran RMB 400 är en flerskiktsprodukt uppbyggd av LD-polyeten som armerats med ett polyester-nät. Den speciella konstruktionen ger en stark produkt som skapar en effektiv och tät barriär som förhindrar Radon att ta sig in i byggnaden via grunden.

### Användningsområde

Som skydd mot Radon vid nyproduktion av byggnader. Materialet monteras i byggnadens grundkonstruktion. Produkterna kan levereras i sjok upp till 800 m<sup>2</sup>. Större ytor skarvas ihop på plats genom svetsning eller med skarvband.

### Produktdata

Art. nr:	5467064	<b>2x25 m</b>	<b>4x25 m</b>
Dimension:	2x25 m		
Vikt per rulle:	ca 21 kg		
Antal per pall:	42 rullar		

### Tekniska data

Ytvikt	409 g/kvm
Tjocklek	0,4 mm
Draghållfasthet	> 600 N/5cm
EN 12311-1	
Brottöjning	> 15%
EN 12311-1	
Rivstyrka	> 200 N
EN 12310-2	
Ånggenomgångsmotstånd	ca 3,8x10 <sup>6</sup> s/m
EN ISO 12572	
Radonmotstånd SP-metod	ca 27x10 <sup>6</sup> s/m

Produkten är testad och godkänd av Norges byggforskningsinstitut (NBI) certifikat nr. 2397