

MONARFLEX® Stripe



För säker och skyddad arbetsmiljö



Fyra goda skäl för att välja MONARFLEX® Stripe:

- Enhetlig kvalitet på varje leverans
- Säker och skyddad arbetsmiljö
- Bindel med förstansade hål ger snabbt montage
- Ett brett sortiment av tillbehör för infästning

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 11

Tel 040–24 74 00, Fax 040–97 98 62

Konsumentkontakt tel: 020–45 11 00

www.icopal.se

Beskrivning och användning

MONARFLEX-produkterna Stripe och Stripe Flamesafe tillverkas av samma innovativa nya generation Plastomer-råvaror, som kännetecknar hela MONARFLEX produktsortiment.

Stripe-varianten av dessa produkter har ersatt det unika gummiöljett-infästningssystemet med den traditionella ställningsbandinfästningen (Bindel). Varje bindel har förstärkade hål var 10:e cm, vilket gör monteringen av väven med fastsättningstillbehör till en lätt uppgift.

Likt alla övriga MONARFLEX ställningsskyddprodukter har MONARFLEX Stripe en UV-skyddtillsats, som förstärker hållbarheten och följaktligen ökar användningstiden.

MONARFLEX produktsortiment

MONARFLEX är en av världens ledande producenter av armerat ställningsskydd. MONARFLEX produktsortiment inkluderar produkter för alla projekt- och vädertyper. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Tekniska data

	Stripe	Stripe Flamesafe
Råmaterial	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer
Färg	Klar	Vit
Plasttjocklek	0,15 mm	0,15 mm
Nettovikt	180 g/m ²	190 g/m ²
Bruttovikt	210 g/m ²	220 g/m ²
Armering	9 x 12 mm 1670 dtex PET nät	9 x 12 mm 1670 dtex nät
Draghållfasthet	MD >10 kN/m TD >12 kN/m	MD >10 kN/m TD >12 kN/m
Rivhållfasthet	225 N	240 N
Utdragskraft, öljett	550 N	500 N
Tillgängliga bredder	2,25 m, 3,25 m 3,30 m, 4,00 m	2,00 m, 3,00 m
Testmetoder	EN12310-2 EN12311-2	EN12310-2 EN12311-2
Rullstorlekar	Typ	Vikt
2,00 x 45 m	Flamesafe	19,8 kg
2,25 x 30 m	Klar	14,2 kg
3,00 x 45 m	Flamesafe	29,7 kg
3,25 x 30 m	Klar	20,5 kg
3,30 x 30 m	Klar	20,8 kg
4,00 x 30 m	Klar	25,2 kg