

MONARFLEX® Super Light



För normala arbets- och väderförhållanden



Fem goda skäl för att välja MONARFLEX® Super Light:

- Unikt infästningssystem med öljetter
- Lämplig för normala arbets- och väderförhållanden
- Säker och skyddad arbetsmiljö
- Låg vikt och snabbt montage
- Ett brett sortiment av tillbehör för infästning

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 11

Tel 040-24 74 00, Fax 040-97 98 62

Konsumentkontakt tel: 020-45 11 00

www.icopal.se

Tekniska data

Storlek	Färg	Bruttovikt	Rullvikt	Draghållfasthet	Utdragskraft, öljet	Rivhållfasthet
MONARFLEX Super Light						
2,25 x 36 m	klar	190 g/m ²	15,4 kg	>10 kN/m	611 N	225 N
2,75 x 30 m			15,7 kg			
3,25 x 36 m			22,2 kg			
4,00 x 36 m			27,4 kg			
MONARFLEX Super Light Flamesafe						
2,25 x 36 m	vit	200 g/m ²	16,2 kg	>10 kN/m	>500 N	240 N
3,25 x 36 m			23,4 kg			
4,00 x 36 m			28,8 kg			

Egenskaper

MONARFLEX Super Light är en produkt i det breda sortimentet av Monarflex-produkter. Sammansättningen av produkten består av ett starkt 12x12 mm armerat nät i 1670 dtex polyestergarn täckt av 2 lager UV-stabiliserad LD-polyeten. Med användning av den senaste teknologin kan vi konstruera en produkt som är tunnare, lättare och ännu starkare än andra konkurrentprodukter.

Det unika svarta öljettsystemet utgör en del av ett säkert infästningssystem med bättre egenskaper än motsvarande bandade produkter. Öljetterna (förankringspunkterna) är placerade i mönster som passar de flesta byggnadsställningssystem.

Livslängd

Vi rekommenderar att använda MONARFLEX Super Light för projekt upp till 12 månader vid normala väder- och arbetsförhållanden. Väven skyddar arbetare, miljö och utrustning på ställningen och förhindrar tidsförlust orsakade av vädret. Produkten passar för de flesta projekt i städer där vindstyrkorna inte är alltför höga. Produktens låga vikt gör att monteringen kan utföras utan ansträngning.

Användning

MONARFLEX Super Light kan användas både vertikalt och horisontellt. Öljetterna bildar ett system som passar de flesta byggnadsställningssystem. Montering av ställningsskyddet på byggnadsställningen måste göras enligt beräkningar med hänsyn tagen till faktorer som vind, byggsäsong samt höjd på omgivande byggnader.

Vi rekommenderar att använda 1 infästning/m² men varje infästning måste placeras enligt beräkningar för varje projekt.

MONARFLEX produktsortiment

MONARFLEX är en av världens ledande producenter av armerat ställningsskydd. MONARFLEX produktsortiment inkluderar produkter för alla projekt- och vädertyper. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

