

Väderförsäkring av hög kvalitet

Monarflex ställningskydd finns i flera olika utföranden för skydd av både tak och fasad. Vi erbjuder ett brett sortiment som passar de flesta typer av objekt. Från enklare skydd för korta byggprojekt till högkvalitativa produkter med extremt hög hållfasthet som klarar de allra tuffaste kraven.

Eftersom ett system inte är starkare än sin svagaste länk erbjuder vi också smarta tillbehör som ger en enkel och säker infästning. Det underlättar ditt dagliga arbete.

Viktiga faktorer som påverkar valet av produkt är byggprojektets varaktighet, byggperiod (t ex sommar eller vinter), typ av aktiviteter (tex blästring, rivning etc) och byggplatsens lokalisering.

Nedan hittar du en enkel produktguide, vänder du på bladet hittar du mer information om respektive produkt.

Besök också gärna www.icopal.se

Byggplatsens lokalisering	Byggprojektets varaktighet			
	< 3 mån	3-6 mån	6-12 mån	>12 mån
Omgiven av höga byggnader	Band 160 Band 200 Light	Band 200 Light	Stripe Light	Stripe Super Light Super T Plus
Stads-/industriellt område	Band 160 Band 200 Light	Stripe Light Super Light	Stripe Light Super Light	Super T Plus
Kustområde	Super Light	Super T Plus	Super T Plus	Super T Plus



Monarflex® Ställningsskydd från Icopal

Samtliga produkter är uppbyggda av extruderad och blåst LD-polyetenfolie förstärkt med ingjutet nät av polyestergeran. Undantagen är ställningsskydd Band som består av förstärkt polyetenfolie. Beställningsvaror är märkta med *, övriga artiklar lagerhålls i Malmö.

Monarflex® Ställningsskydd med bindel (förhålad per 100 mm)

Artikelnr.	Artikel	Draghållfasthet	Bruttovikt	Storlek	Rullvikt	St/pall
5455002	Band 160	> 11 kN/m ²	160 g/m ²	3,20x30 m	15,8 kg	20
5455001	Band 200	> 11 kN/m ²	200 g/m ²	3,20x30 m	20,0 kg	20
5454429	Stripe	> 11 kN/m ²	210 g/m ²	3,25x30 m	20,5 kg	25
5454424				4,00x30 m	25,2 kg	20

Monarflex® Ställningsskydd med ingjutna öljetter

Artikelnr.	Artikel	Draghållfasthet	Bruttovikt	Storlek	Rullvikt	St/pall
5454419	Light	> 7,5 kN/m ²	180 g/m ²	3,25x36 m	21,1 kg	20
5454420				4,00x36 m	25,9 kg	20
5454501*	Super Light	> 10 kN/m ²	190 g/m ²	3,25x36 m	22,2 kg	20
5454502*				4,00x36 m	27,4 kg	20
5454405*	Super T Plus	> 13 kN/m ²	240 g/m ²	3,25x36 m	28,1 kg	20
5454406				4,00x36 m	34,6 kg	20

Monarflex® Ställningsskydd TRC (Temporary Roof Covering)

Artikelnr.	Artikel	Draghållfasthet	Bruttovikt	Storlek	Rullvikt	St/pall
5464832	TRC	>10 kN/m ²	310 g/m ²	3,35x50 m	52,0 kg	16

Extra starkt väderskydd avsett för att klara de påfrestningar som ett tillfälligt tak kräver. Är försett med kraftiga bindlar i kanterna för förankring mot takbalk.

Monarflex® Ställningsskydd Flamesafe

Flamsäkra ställningsskydd för miljöer där det finns extra höga krav på att hindra spridning av brand. Följande produkter kan erhållas i Flamesafe-kvalitet: Stripe, Light, Super Light, Super T Plus och TRC.


Monarflex® Ställningsskydd med logotype

Följande produkter kan förses med ingjuten kundspecifik logotype: Stripe, Light, Super Light och Super T Plus.

Infästningar och tillbehör - Se separat produktblad.



Ställningsskydd med bindel



Ställningsskydd med öljett

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

E-post: info.se@icopal.com

www.icopal.se

