



## Få delar, enkel montering

Utöver det härdade och laminerade säkerhetsglas består Icopal Glasräcke bara av några få delar, vilket ger enkel montering. Räckets är av syrafast stål (AISI 316) och kan monteras på två sätt – frontmontering och toppmontering.

### Räckverk av syrafast stål (AISI 316)

Frontmontering



Toppmontering



Väggsbeslag till glas



Väggsbeslag till räcke Ø 38 mm



Justerbart hörn 30°-60°



Skruv

#### 2-lags härdat och laminerat säkerhetsglas

#### Dimension

##### Klart glas

c/c 1200 mm	8,76 mm x 1120 mm x 820 mm
c/c 1100 mm	8,76 mm x 1020 mm x 820 mm
c/c 1000 mm	8,76 mm x 920 mm x 820 mm
c/c 900 mm	8,76 mm x 820 mm x 820 mm
c/c 800 mm	8,76 mm x 720 mm x 820 mm
c/c 700 mm	8,76 mm x 620 mm x 820 mm
c/c 600 mm	8,76 mm x 520 mm x 820 mm
c/c 500 mm	8,76 mm x 420 mm x 820 mm
c/c 400 mm	8,76 mm x 320 mm x 820 mm
c/c 300 mm	8,76 mm x 200 mm x 820 mm
c/c 200 mm	8,76 mm x 120 mm x 820 mm

#### Räckesstolpar i syrafast stål (AISI 316)

##### Toppmontering

Ändstolpe, mittstolpe och hörnstolpe 100 mm x 40 mm x 40 mm  
Fotplåt monterad på stolpen 100 mm x 100 mm

##### Frontmontering

Ändstolpe, mittstolpe och hörnstolpe 1150 mm x 40 mm x 40 mm  
Färdigmonterad 1000 mm x 40 mm x 40 mm  
Foten monterad på stolpen 8 mm x 100 mm x 120 mm

##### Handräcken

Syrafast stål (AISI 316) 1175 mm Ø  
42,4 mm

##### Skrudar

Träskruvar, A2 rostfri 8 x 80 mm  
Betongskruvar A4 syrafast 10 x 85 mm