



## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556013070901-58

Version:

2

Upprättad:

2018-10-18 09:08:37

Senast sparad:

2018-10-18 09:18:30

Ändringen avser:

Redaktionella ändringar och uppdatering

### Svita uppstigningslucka SUL med plåtsarg

Varunamn:

Svita uppstigningslucka SUL med plåtsarg

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556013070901-27427, SE556013070901-27428, SE556013070901-783085, SE556013070901-783099

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01906

Varubeskrivning:

Lucka för uppstigning upp på tak eller nedstigning från tak. Med plåtsarg och isolerat lock av av aluzinkplåt värmeisolerat med 50 mm mineralullsisolering

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

### Icopal AB

Företagsnamn:

Icopal AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Box 848, Skeppsbron 11, 201 80 Malmö

Kontaktperson:

Hans Månsson

E-post:

foreskrivare@icopal.com

Telefon:

040-247400

Momsnummer:

SE556013070901

Webbplats:

www.icopal.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

2018-10-18

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Ja

Övriga upplysningar:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt	=14
Komponent	Isolering		

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stenull		=14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Bindemedel	1<=x<=5	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Mineralull	95<=x<=99	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Olja	0.1<=x<=0.5	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	Lock av Aluzinkplåt	Vikt% av produkt	=15
-----------	---------------------	------------------	-----

Kommentar  
% av beläggningen  
% av beläggningen  
% av beläggningen

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Aluminium	=55	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kisel	=1.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stål	<15	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zink	=43.4	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7429-90-5	H228 - Flam. Sol. 1	
7429-90-5	H261 - Water-react. 2	
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1	
7440-66-6	H260 - Water-react. 1	
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	

Komponent	Plåtsarg	Vikt% av produkt	=70
-----------	----------	------------------	-----

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Galvaniserad plåt		=70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Aluminium	=55	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Kisel	=1.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Stål	<70	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Zink	=43.4	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7429-90-5	H228 - Flam. Sol. 2	
7429-90-5	H261 - Water-react. 3	
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1	
7440-66-6	H260 - Water-react. 1	
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	

Komponent	Tätlistor	Vikt% av produkt	=1
-----------	-----------	------------------	----

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
EPDM Gummi		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM Gummi	EPDM	=1	25034-71-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fas** Inbyggd

**Komponent** Isolering **Vikt% av produkt** =14

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stenull		=14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Bindemedel	1<=x<=5	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Mineralull	95<=x<=99	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenull	Olja	0.1<=x<=0.5	CAS nr saknas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Komponent** Lock av Aluzinkplåt **Vikt% av produkt** =15

**Kommentar** % av beläggningen  
% av beläggningen  
% av beläggningen

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Aluminium	=55	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kisel	=1.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stål	<15	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zink	=43.4	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CAS** **H-fras** **Exponering**

7429-90-5	H228 - Flam. Sol. 1
7429-90-5	H261 - Water-react. 2
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1
7440-66-6	H260 - Water-react. 1

7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1

Komponent	Plåtsarg	Vikt% av produkt	=70
-----------	----------	------------------	-----

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Galvaniserad plåt		=70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Aluminium	=55	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Kisel	=1.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Stål	<70	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad plåt	Zink	=43.4	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7429-90-5	H228 - Flam. Sol. 2	
7429-90-5	H261 - Water-react. 3	
7440-66-6	H250 - Pyr. Sol. 1	
7440-66-6	H260 - Water-react. 1	
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	

Komponent	Tätlistor	Vikt% av produkt	=1
-----------	-----------	------------------	----

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
EPDM Gummi		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM Gummi	EPDM	=1	25034-71-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

## Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO<sub>2</sub>-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO<sub>2</sub>-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO<sub>4</sub>)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:



## 8. BRUKSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Är luckan i gott skick kan man återanvända den.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Mineralull, plåt.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170405 - 05 Järn och stål.

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar