

Nr.

01030501001

Version 1.1

1 Produkttypens unika identifikationskod:**MONARPLAN FM****2** Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:Batchnummer: Se produktens förpackning
gäller från 01-07-2013**3** Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:MONARPLAN FM
Icopal Synthetic Membranes B.V.
Kerkstraat 51
5051 LA Goirle
The Netherlands**5** I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

ej tillämpligt

6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SKZ-TeConA GmbH (1213) har utfört inspektion av fabriken egenkontroll enligt system 2+ och utfärdat ett FPC-certifikat med nummer (1213 - CPR - 066)

()

()

8 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

ej tillämpligt

9 Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Yttre brandpåverkan för tak	Roof (se Anmärking 1)	EN 13956:2012
Reaktion vid brandpåverkan	Class E	
Vattentäthet	Pass	
Draghållfasthet L	≥ 1000 N/50 mm	
Draghållfasthet T	≥ 900 N/50 mm	
Brottöjning L	≥ 15 %	
Brottöjning T	≥ 15 %	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Motstånd mot statisk belastning, metod A	≥ 20 kg	
Motstånd mot statisk belastning, metod B	≥ 20 kg	
Slagmotstånd, metod A	≥ 500 mm	
Slagmotstånd, metod B	≥ 500 mm	
Rivstyrka L	≥ 200 N	
Rivstyrka T	≥ 200 N	
Fläkningshållfasthet i fogar L/T	≥ 185 N/50 mm	
Skjuvningshållfasthet i fogar L/T	≥ 700 N/50 mm	
Artificiell långtidsåldring UV, värme och vatten (5000 h UV)	Godkänt	
Vikbarhet	≤ -25 °C	
Innehåll av farliga ämnen	Se Anmärking 2	

Anmärking 1: Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takupbyggnaden som inte levereras av Icopal Synthetic Membranes B.V. och kan därför inte redovisas i denna prestandadeklaration.

Anmärking 2: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: inte relevant

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Goirle

1-7-2013

dd/mm/yyyy

