

# Produktvalsguide inbyggda tätskikt



Användningsområde:

Användningsområde:	Tätskikt:				
	Membrane 3	Membrane 4	Membrane 5	Membrane 5BRO	Mono PM / P
Förstärkning under tätskikt	VR!	(MVE)			
Bjälklag inomhus		VR!	(MVE)	(MVE)	
Gårds- & terrassbjälklag Mindre ytor med liten mekanisk belastning		(MV)	VR!	(MVE)	
Gårds- & terrassbjälklag Större ytor / Högre mekanisk belastning			VR!	(MVE)	
Gröna tak med lutning <3,6			VR!	(MVE)	
Gröna tak med lutning ≥3,6					VR!
Parkeringsdäck			VR!	(MVE)	
Broar				VR!	
<b>Maxtid UV-exponering, mån:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Ca 40 år</b>

**VR!** = Vår rekommendation i normalfall

**(MV)** = Möjligt val

**(MVE)** = Möjligt val, extra hög kvalitet som normalt inte behöver användas

2 lager Base SV	2 lager Base KL	2 lager Top&Base KL
(MVE)	(MVE)*	
(MVE)	(MVE)*	
(MVE)	(MVE)*	
(MVE)	(MVE)*	
		(MVE)*
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Ca 40 år</b>

\* Rekommenderas dock i kombination med cellglas/PIR-isolering