

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0109-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## AIROLEN P, Golvmellanlägg för stegljudsisolering i golv


Innehavare	Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, tel: 040- 24 74 00, fax: 040-97 98 62, e-post: info.se@icopal.com, hemsida: www.icopal.se, organisationsnr: 556013-0709.
Produkt	Airolen P, golvmellanlägg av 3 mm skummad polyetencellplast med densitet 30 kg/m <sup>3</sup> .
Avsedd användning	Stegljudsisolerande golvmellanlägg med övergolv av 7-15 mm trä- eller laminatgolv med densitet mellan 500 och 900 kg/m <sup>3</sup> , på underlag av betongbjälklag i bostäder och lokaler.
Handelsnamn	Airolen P
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler ( <i>BBR</i> ):  Bullerskydd, Ljudförhållanden* 7:2 * Stegljudsklass 7. Kan uppfylla ljudklass C mellan lägenheter, då de läggs på betongbjälklag, enligt SS 25267:2004.
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, ICOPAL Stegljudsdämning, daterad April 2011.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-04-14 med diarienummer 210-08-0089 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Fabriksbeteckning GLV-11.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| Innehavare                                  | <b>Icopal</b>        |
| Fabriksbeteckning                           | <b>GLV-11</b>        |
| Boverkets inregistrerade varumärke          | <b>+</b>             |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b> |
| Produktens typbeteckning                    | <b>Airolen P</b>     |
| Typgodkännandets nummer                     | <b>SC0109-11</b>     |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum     | <b>nr/datum</b>      |
| Kontrollorgan                               | <b>SP</b>            |
- Bedömningsunderlag Rapport F624553, F719389 och F723405 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer Tillhörande handling skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering.
- Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolet strålning under eventuell utomhuslagring
- Hänsyn skall tas till övergolvetts förmåga att fördela och bära punktlaster.
- Materialet skall icke användas där belastning av industrihjul (1000 N) förekommer.
- Golv mellanlägget får inte utan brytning av obrännbart material passera brandcellsgräns.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-06-27.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Leif Lundqvist



Krister Svensson